


Datenblatt für Artikel: LIVB0003--

DEVO LED PRO 39W 840 5000lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 1577mm

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.577,00
Nettbreite (mm)	86,00
Netthöhe (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	2,61
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Watt (W)	39
Systemeffizienz (lm/W)	128
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	5000
Lebensdauer	70.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1577x86x95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO LED PRO 39W 840 5000lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 1577mm	LIVB0003
Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen	
Optionales Zubehör	
DEVO PRO 39W Abdeckung PMMA L1577mm	LIVB0008