


Datenblatt für Artikel: LIVB0005--

DEVO LED PRO 73W 840 10200lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 1577mm

Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.577,00
Nettbreite (mm)	112,00
Nettohöhe (mm)	97,00
Nettogewicht (kg)	3,23

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	140
Leistung (W)	73
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10200
Lebensdauer	70.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1577x112x97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO LED PRO 73W 840 10200lm 230V EVG IP65 SK I PMMA 1577mm	LIVB0005
Feuchtraumwannenleuchte mit grauer Grundwanne aus GFK, opaler Abdeckung und Edelstahlverschlüssen	
Optionales Zubehör	
DEVO PRO 73W Abdeckung PMMA L-1577mm	LIVB0010