


Datenblatt für Artikel: LIVB0011-E

DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 615mm

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 19W-2700m



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	615,00
Nettbreite (mm)	102,00
Netthöhe (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,22

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau Wandanbau
Farbe	hellgrau
Material	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abdeckung	PMMA opal
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	230
Betriebsspannung DC (V)	198-264
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	137
Leistung (W)	24 19
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	2700 3300
Lebensdauer	50.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtmittel inkl.	ja
Schaltzyklen	100000
LxBxH mm	615x102x80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	42
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	54
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	88

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO PRO II 19/24W 840 3300lm 230V EVG IP66 SK I PMMA 615mm LED Feuchtraumwannenleuchte mit Edelstahlverschlüssen, AC/DC Treiber, Zusätzlich Dip-Switch 19W-2700m	LIVB0011-E
Optionales Zubehör	
Deckenbügel für DEVO PRO	LIVB0036
Linux Montagebügel für DEVO PRO, VPE 10 Stk.	LIVB0037
LINDA Befestigungsbügel 45° für T5/T8	LI2JLT0450
LINDA Wandmontagezubehör 90° Set für 18/36/58W	LI2JLT0452
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S Knotenkette KE verzinkt	LI8B000068