

Datenblatt für Artikel: LIVT214861

# LED Premium Panel Downlight 18W, rund 4000K, 1500lm, 120°

Inklusive Treiber, schnelle Verbindung



## Technische Daten

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| LxBxH mm                      | 225x225x25              |
| ØxH mm                        | 225x25                  |
| AUSSCHNITT mm                 | Ø210                    |
| Material                      | PS<br>PMMA<br>Aluminium |
| Ausschnitt (mm)               | Ø210                    |
| Watt (W)                      | 18                      |
| Betriebsspannung AC (V)       | 200-240                 |
| Lichtstrom (lm)               | 1500                    |
| Leistungsfaktor               | >0.6                    |
| Farbwiedergabeindex Ra        | ≥80                     |
| Dimmbar                       | nein                    |
| Farbtemperatur (K)            | 4000                    |
| Lebensdauer                   | 20.000h                 |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | -20                     |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 45                      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Systemeffizienz (lm/W) | 83  |
| Leistung (W)           | 18  |
| Frequenz (Hz)          | 60  |
| Länge (mm)             | 225 |
| Breite (mm)            | 225 |
| Höhe (mm)              | 25  |
| Durchmesser (mm)       | 225 |

| BEZEICHNUNG                                                                                         | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LED Premium Panel Downlight 18W, rund 4000K, 1500lm, 120°<br>Inklusive Treiber, schnelle Verbindung | LIVT214861 |