

Datenblatt für Artikel: LIVY67082-

EXTRA-EX LED 50,4W 6591lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm

Explosionssgeschützte Wannenleuchte für Zone 1/21 + 2/22



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.280,00
Nettobreite (mm)	155,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	4,96
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Feuchtraumwannenleuchte Explosionssgeschützte Leuchte
Montage	Deckenmontage Wandmontage
Farbe	RAL 7035 grau
Material	Polycarbonat
Abdeckung	opal Polykarbonat
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung DC (V)	220-240
Systemeffizienz (lm/W)	131
Leistung (W)	50,4
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	3
Lichtstrom (lm)	6591
Lebensdauer	78.000h (L80B50)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66 IP67
Stoßfestigkeit	IK10
LxBxH mm	1280x155x110
Prüfzeichen	Ex II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb FTZU 25 ATEX 0055X IECEX FTZU 25.0019X Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C Db Ex-Zone 1/21 Ex tb IIIC T85°C Db Ex eb mb IIC T4 Gb
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	23
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	40

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EXTRA-EX LED 50,4W 6591lm 840 IP66 PC, Zone 1/21 L-1280mm Explosionssgeschützte Wannenleuchte für Zone 1/21 + 2/22	LIVY67082