

Datenblatt für Artikel: MG059500--

Voltmeter, Reiheneinbau, AC, 500V, direkt analog

Type 45mm Reiheneinbau, Funktion Voltmeter AC, Messbereich 500V



Technische Daten


Type	45mm Reiheneinbau
Messbereich	500V
Anzeige	Analog
Norm	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Genauigkeit	1,5 Prozent
Überlast (dauernd)	1,2 Vn
Überlast (kurzzeitig)	2Vn 5s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40
Verlustleistung (W)	3,50
Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Bürde	3,0VA
Frequenzbereich	45-65Hz
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz

Technische Daten - Fortsetzung


Schockfestigkeit

VDE 0410, 15G

Schaltbild: Voltmeter, Reiheneinbau, AC, 500V, direkt analog



Maßbild: Voltmeter, Reiheneinbau, AC, 500V, direkt analog



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Voltmeter, Reiheneinbau, AC, 500V, direkt analog	
Type 45mm Reiheneinbau, Funktion Voltmeter AC, Messbereich 500V	MG059500