

Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 40A, direkt

Type 45mm Reiheneinbau, Funktion Amperemeter AC, Messbereich 40A




Technische Daten

Type	45mm Reiheneinbau
Messbereich	40A
Anzeige	Analog
Norm	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Genauigkeit	1,5 Prozent
Überlast (dauernd)	1,5 In
Überlast (kurzzeitig)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolationsprüfspannung	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referenztemperatur (°C)	+10 bis +30
Temperaturbereich - Transport/Lagerung (°C)	-25 bis +40
Verlustleistung (W)	1,50
Anschluss	Schraubanschluss Leiter (fest) min. 0,05mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) min. 0,05mm ² Schraubanschluss Draht (flexibel) max. 6mm ² Schraubanschluss Leiter (fest) max. 6mm ²


Technische Daten - Fortsetzung

Befestigungsart	Instrumente für vertikalen Einbau
Schutzart	IP52 (Front), IP00 (Anschlüsse)
Bürde	0,4VA
Frequenzbereich	15-100Hz
Vibrationsbeständigkeit	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Schockfestigkeit	VDE 0410, 15G

Schaltbild: Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 40A, direkt



Maßbild: Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 40A, direkt



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Amperemeter, Reiheneinbau, AC, 40A, direkt	
Type 45mm Reiheneinbau, Funktion Amperemeter AC, Messbereich 40A	MG159040