

Notleuchte K9 LED 230V AC/DC

Universalmontage, EW:30m




Technische Daten

Nettobreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	167,00
Nettotiefe (mm)	38,00
Nettogewicht (kg)	0,51
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Standard
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	K9
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	weiß
Piktogramm	Steckpiktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben sowie weiße Folie für einseitige Verwendung) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)


Technische Daten - Fortsetzung

Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK03
Montage	Universal Deckeneinbau optional Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4
Hersteller	Schrack


Abmessungen (mm) Wand- und Deckenanbaumontage



Abmessungen (mm) Flaggenmontage und Deckeneinbaumontage (mit NLK9E)



Abmessungen (mm) Seilaufhängung (mit NLK9S) oder Pendelmontage (mit NLK1P105)



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte K9 LED 230V AC/DC Universalmontage, EW:30m	NLK9XU009
Optionales Zubehör	
Steckpiktogrammset für Notleuchten Design K9 EW:30m	NLK9XPV
Für vertikale Montage, Gemäß ISO 7010 (Pfeil links, rechts, oben, unten), Erkennungsweite 30m	
Einbaurahmen weiß für Notleuchten Design K9	NLK9E
Erforderlicher Deckenausschnitt: 225 x 65mm	
Seilabhängung 1000mm, 1 Paar, für Notleuchten Design K9	NLK9S