

Datenblatt für Artikel: NLKCWS039M

Notleuchte KC Überwachung und Mischbetrieb 4x1W ERT-LED 230V

Wandmontage, Deckenmontage, Sicherheitsleuchte ohne Piktogramme



Technische Daten

Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	KC
Farbe	weiß
Leuchtmittel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart	IP54
Montage	Universal Deckenanbau Deckeneinbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-30
Max. Umgebungstemperatur (°C)	55
Nettogewicht (kg)	1, 10

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	7,46	16,44	15,49	8,50	3,33
2,50	8,72	19,75	18,20	9,18	3,44
3,00	9,81	22,80	20,34	9,57	3,45
3,50	10,77	25,37	22,28	9,86	3,50
4,00	10,99	27,55	22,99	9,84	3,48
5,00	10,26	30,92	22,32	10,16	3,24
6,00	9,98	31,56	21,70	10,02	3,06
7,00	9,64	30,36	21,28	9,56	2,68
8,00	9,54	29,32	21,00	8,94	2,00
9,00	4,98	28,74	16,38	8,49	1,44
10,00	0,68	26,96	13,08	7,56	0,36

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte KC Überwachung und Mischbetrieb 4x1W ERT-LED 230V Wandmontage, Deckenmontage, Sicherheitsleuchte ohne Piktogramme	NLKCWS039M
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Betoneinbaukasten für Notleuchten Design KC	NLKCBERO
Einbaurahmen für Notleuchten Design KC	NLKCER00
Klebepiktogrammset für NLKC.. Pfeile links, rechts, unten Geeignet für Leuchten Design KC mit opaler Abdeckung	NLKC0103
Dichtung IP65 für NLKCW..	NLKCIP65
Klare Abdeckung mit Hängepiktogramm EW 24m für NLKCW..	NLKCH
Transparente Abdeckung für Notleuchte Design KC	NLKCPR
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Steckpiktogramm links oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLO
Steckpiktogramm links unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTLU
Steckpiktogramm rechts oben für Leuchten Design KC	NLKCPIKTRO
Steckpiktogramm rechts unten für Leuchten Design KC	NLKCPIKTUR