

Datenblatt für Artikel: NLMD0100--

# Zentralbatterieanlage MidiControl, 32/2,5A, ohne DCM

Lader: 2,5A, max. 32 Stromkreise, ohne Stromkreismodul (DCM), ohne Batterien, mit Batteriefach bis max. 55 Ah, H1950 x B600 x T450mm



## Technische Daten

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettolänge (mm)   | 450,00   |
| Nettbreite (mm)   | 600,00   |
| Nettohöhe (mm)    | 1.950,00 |
| Nettogewicht (kg) | 105,00   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                                                                                                       | BEST.NR. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zentralbatterieanlage MidiControl, 32/2,5A, ohne DCM                                                                                                                                                              |          |
| Lader: 2,5A, max. 32 Stromkreise, ohne Stromkreismodul (DCM), ohne Batterien, mit Batteriefach bis max. 55 Ah, H1950 x B600 x T450mm                                                                              |          |
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                                                                                                                                        |          |
| 2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x1A Mischbetrieb DS/BS                                                                                                                                                         |          |
| Für zentral einzelschaltbare Notleuchten NL...EL, NL...E, max. Belastung 2 x 300VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl | NLDCM12E |
| 2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x3A Mischbetrieb DS/BS                                                                                                                                                         |          |
| Max. Belastung 2 x 650VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl                                                           | NLDCM32  |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Notwendiges Zubehör</b>                                                                                                        |            |
| 2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x4A Mischbetrieb DS/BS                                                                         |            |
| Max. Belastung 2 x 860VA – Absicherung 4x F6,3A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Mini-, Midi-, NLDCM42 |            |
| Maxi- oder MultiControl                                                                                                           |            |
| Stromkreiseinschub DCM 19" 2x4A Mischbetrieb DS/BS eingebaut                                                                      | NLDCM42MID |
| Max. Belastung 2 x 860VA – Absicherung 4x F6,3A, 6,3x32mm, werkseitig eingebaut in MidiControl                                    |            |
| Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/17Ah (C20)                                                                            |            |
| Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 1935W/1h 736W/3h 343W/8h,               | NLBAS017   |
| Gesamtgewicht: 99kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=0,79m³/h, A=22cm²                                                     |            |
| Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/26Ah (C20)                                                                            |            |
| Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 2678W/1h 1227W/3h 531W/8h,              | NLBAS026   |
| Gesamtgewicht: 166kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,2m³/h, A=33,5cm²                                                   |            |
| Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/30Ah (C20)                                                                            |            |
| Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV1728), Batterieanlage geeignet für 2575W/1h 1250W/3h 566W/8h,              | NLBAS028   |
| Gesamtgewicht: 164kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,34m³/h, A=37,4cm²                                                  |            |
| Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/34Ah (C20)                                                                            |            |
| Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV3375G), Batterieanlage geeignet für 3421W/1h 1411W/3h 635W/8h,             | NLBAS033   |
| Gesamtgewicht: 198kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,57m³/h, A=44,1cm²                                                  |            |
| Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/42Ah (C20)                                                                            |            |
| Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV3375-), Batterieanlage geeignet für 4061W/1h 1630W/3h 719W/8h,             | NLBAS040   |
| Gesamtgewicht: 248kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=1,88m³/h, A=52,6cm²                                                  |            |
| Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/47Ah (C20)                                                                            |            |
| Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV3375-), Batterieanlage geeignet für 4579W/1h 1884W/3h 862W/8h,             | NLBAS045   |
| Gesamtgewicht: 263kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=2,15m³/h, A=60,1cm²                                                  |            |
| Batteriesatz 216V 18 Stk, longlife OGIV 12V/61Ah (C20)                                                                            |            |
| Fabrikat RPower, inklusive Batterieverbindersatz (NLBAV3375-), Batterieanlage geeignet für 6324W/1h 2598W/3h 1194W/8h,            | NLBAS055   |
| Gesamtgewicht: 310kg, Lüftungsanforderung nach EN 62485-2: Q=2,83m³/h, A=79,2cm²                                                  |            |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                         |            |
| Plexiglasabdeckung absperbar für CPS MidiControl                                                                                  | NLPLXMD    |
| 3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol                                                                        | NLMCLM     |
| Dreiphasennetzüberwachung PC230                                                                                                   | NLPC2300   |
| Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)                                                                       | NLSAM24    |
| Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung                                                                             | NLMCT15    |
| Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS mit Schlüsselschalter                                                  | NLMCT15S   |