

Datenblatt für Artikel: NLMI104A--

Gruppenbatterieanlage MicroControl 4/20

4 Stromkreise, max. 80 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 500W 1h / 200W 3h / 90W 8h, optional erweiterbar auf max. 6 Stromkreise max. 120 Leuchten, H630 x B350 x T230mm



Technische Daten

Nettolänge (mm)	230,00
Nettobreite (mm)	350,00
Nettohöhe (mm)	630,00
Nettogewicht (kg)	55,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gruppenbatterieanlage MicroControl 4/20	
4 Stromkreise, max. 80 Leuchten (20 Leuchten je Stromkreis), max. Leistung: 500W 1h / 200W 3h / 90W 8h, optional erweiterbar auf max. 6 Stromkreise max. 120 Leuchten, H630 x B350 x T230mm	NLMI104A
Optionales Zubehör	
E30 Schrank für Gruppenbatterieanlage MI mit Lüfter	
Außenmaß: 918 x 711 x 345mm (HxBxT), Farbe RAL7035, Schutzart II, IP54, 105kg, Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30, Feuerwiderstand 30 Minuten - im Sinne F30/I30	NLMIE30
Plexiglasabdeckung absperbar für MicroControl Anlage	NLPLXMIC
3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol	NLMCLM
Dreiphasennetzüberwachung PC230	NLPC2300
Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)	NLSAM24
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung	NLMCT15
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS mit Schlüsselschalter	NLMCT15S