

Datenblatt für Artikel: NLMN100X17

Gruppenbatterieanlage MiniControl XL

32/20 ohne DCM

inklusive Batterien, ohne Stromkreismodul DCM, max. Leistung: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, erweiterbar auf max. 32 Stromkreise max. 640 Leuchten, H1500 x B610 x T290mm



Technische Daten

Nettobreite (mm)	610,00
Nettohöhe (mm)	1.500,00
Nettotiefe (mm)	290,00
Nettogewicht (kg)	149,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Gruppenbatterieanlage MiniControl XL 32/20 ohne DCM inklusive Batterien, ohne Stromkreismodul DCM, max. Leistung: 1500W 1h / 500W 3h / 300W 8h, erweiterbar auf max. 32 Stromkreise max. 640 Leuchten, H1500 x B610 x T290mm	NLMN100X17
Notwendiges Zubehör	
2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x1A Mischbetrieb DS/BS Für zentral einzelschaltbare Notleuchten NL...EL, NL...E, max. Belastung 2 x 300VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl	NLDCM12E
2-fach Stromkreiseinschub DCM 19" 2x3A Mischbetrieb DS/BS Max. Belastung 2 x 650VA – Absicherung 4x F5A, 6,3x32mm. Geeignet für Gruppen- und Zentralbatterieanlagen Micro-, Mini-, Midi-, Maxi- oder MultiControl	NLDCM32
Optionales Zubehör	
E30 Schrank für MiniControl XL MNXL mit Lüfter Außenmaß: 1828 x 908 x 434mm (HxBxT), Innenmaß: 1650 x 730 x 310 mm, Farbe: RAL7035, 263kg, Funktionserhalt 30 Minuten - im Sinne E30, Feuerwiderstand 30 Minuten - im Sinne F30/I30	NLMNXLE30A
3-Phasen Netzüberwachung mit Busanbindung für Multicontrol	NLMCLM
Dreiphasennetzüberwachung PC230	NLPC2300
Lichtschalterabfragemodul 8 Eingänge mit Netzwächter (lose)	NLSAM24
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung	NLMCT15
Meldetableau mit LCD Klartextanzeige und Busanbindung + SS mit Schlüsselschalter	NLMCT15S