

Datenblatt für Artikel: NLPXW403SC

Notleuchte PX Autotest LED 3h 230V AC

Wandanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, LiFePO4 Akku



Technische Daten

Nettolänge (mm)	340,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	170,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Einzelbatterienotleuchte
Funktion	SelfControl
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	PX
Halogenfrei	Gehäuse aus halogenfreiem Kunststoff
Farbe	RAL 9003 (weiß)
Piktogramm	Steckpiktogrammset (2x Mann in der Tür und ein jeweils um 90° drehbarer Pfeil) gemäß ISO 7010 enthalten
Erkennungsweite (m)	30
Leuchtmittel	LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung Dauerschaltung (W)	1,70
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	0,90
Leistung maximal (W)	3,20
Batterie (V/Ah)	2x 3,2V/1,6Ah LiFePO4
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK05
Montage	Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte PX Autotest LED 3h 230V AC Wandanbaumontage, 1h/3h/8h einstellbar, Erkennungsweite: 30m, LiFePO4 Akku	NLPXW403SC
Optionales Zubehör	
Regendach für Notleuchten Design KC aus Plexiglas	NLKCRD
Ballschutzkorb für KC, KB+KBG, KX, PF, LX, C2 B x H x T: 450 x 280 x 125mm	NLBALL2
Piktogrammset für NLPX.. 2x Rollstuhl, 2x Pfeile schräg 2 teilige Piktogramme, EW: 30m	NLPXPIKTO2
	NLTESTSC2
Schutzabdeckung für Prüftaster NLTEST2---	NLTEST2COV
Set 2 Akkus LiFePO4 3,2V1,6Ah f. Notleuchten m. LEO oder LPK LiFePO4 - Lithium-Eisen-Phosphat Akku, UN3480 - LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	NLAKKU3216