

Datenblatt für Artikel: NLQAW009EL

Notleuchte QAW LED 230V EL, Wandanbaumontage

mit Überwachung - zentral schaltbar, 2300lm



Technische Daten


Nettohöhe (mm)	113,00
Nettodurchmesser (mm)	395,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Leuchtenart	Sicherheitsleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung - zentral schaltbar
Ausführung	Metallleuchte
Design	QAW
Farbe	silber
Leuchtmittel	LED (26W)
Lumen	2300
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Leistung Dauerschaltung (W)	26
Leistung Bereitschaftsschaltung (W)	1,20
Leistung maximal (W)	26
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	≥ IK03
Montage	Universal Deckenanbau Wandanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Klasse E 8101	AA4
Hersteller	Schrack

Abmessungen (mm)

NLQAW...



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	4,66	11,58	11,6	11,62	4,67
2,50	5,83	14,47	14,5	14,52	5,84
3,00	7	17,37	17,4	17,43	7
3,50	7,94	19,74	19,76	19,79	7,94
4,00	8,33	20,77	20,79	20,81	8,32
5,00	8,98	22,57	22,57	22,58	8,97
6,00	9,49	24,07	24,06	24,06	9,47
7,00	9,89	25,34	25,32	25,31	9,86
8,00	10,18	26,41	26,39	26,36	10,14
9,00	10,37	27,31	27,28	27,25	10,34
10,00	10,47	28,05	28,01	27,97	10,44
12,00	10,41	29,11	29,06	29,01	10,37
14,00	9,96	29,62	29,58	29,53	9,93
16,00	9,06	29,63	29,58	29,53	9,03

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte QAW LED 230V EL, Wandanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar, 2300lm	NLQAW009EL