

Notleuchte WX Überwachung u. Mischbetrieb LED 230V AC/DC

Deckenanbaumontage, optional Seil-, Ketten- oder Pendelmontage; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 90m



Technische Daten



Leuchtenart	Rettungszeichenleuchte
EB-ZB	Zentralbatterienotleuchte
Funktion	Mit Überwachung und Mischbetrieb
Ausführung	Kunststoffleuchte
Design	WX
Farbe	weiß
Erkennungsweite (m)	90
Leuchtmittel	HP-LED (3W)
Spannungsbereich (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Schutzart	IP40
Montage	Deckenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Klasse E 8101	AA4
Nettogewicht (kg)	1,50

Abmessungen (mm)

NLWX...



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Notleuchte WX Überwachung u. Mischbetrieb LED 230V AC/DC	
Deckenanbaumontage, optional Seil-, Ketten- oder Pendelmontage; Piktogramme mit Pfeilen: links, unten, rechts werkseitig angebracht, Erkennungsweite: 90m	NLWXD009ML
Optionales Zubehör	
Kettenösenset (4 Stk.) für Leuchten Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500mm verchromt verdrahtet	NL1PV