

Datenblatt für Artikel: SR1428215C

SCRAX 42HE-19" Rack mit perf. Türen, B=800xT=1.200xH=2.005mm

Mit Aktivierung des Buttons "Warenkorb anfragen" wird der Ihnen zugeordnete Kundenbetreuer informiert, und sich mit Ihnen umgehend in Verbindung setzen.



SCHRACK-Info

- SCRAX Serverrack mit 2 Stück tiefenverstellbaren 19" Profil - Ebenen.
- Türen: belüftet, Luftdurchlass 86%
- Standard Schwenkhebelverschluss
- Universalschlüssel EK333, Mehrpunktverriegelung
- rückseitige Türe geteilt
- frontseitig ganz.
- Türen sind für die Montage eines TANlock3 oder TANlock1 Schwenkhebels kompatibel.
- 2 Stück versperrbare Seitenwände (geteilt) mit Universalschlüssel.
- Schutzart: IP00.
- Standard: Dachplatte mit 2 Stück Kabeleinführung 1.000 x 88mm (Bürstenleisten)
- Vorbereitung für Dachlüftergruppe (SR2VUxxxx).
- Keine Bodenplatte.
- Traglast 2.000Kg.
- Farbe: RAL 7035 (Alternativ auch in RAL 9005 erhältlich).
- Erdungs-; und Montageset (1VE=28Stk. Käfigmuttern und Schrauben M5) im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	1.200,00
EAN	9004840996241
Farbe	RAL 7035 RAL 9005
Tragfähigkeit (statisch)	2.000Kg
Produkttyp	Serverschrank

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SCRAX 42HE-19" Rack mit perf. Türen, B=800xT=1.200xH=2.005mm	
Mit Aktivierung des Buttons "Warenkorb anfragen" wird der Ihnen zugeordnete Kundenbetreuer informiert, und sich mit Ihnen umgehend in Verbindung setzen.	SR1428215C