

Datenblatt für Artikel: SR1D24781S

SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=800xH=2.200mm, RAL7035

Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels



Produktinfo

- Belüftete Türe belüftet (80% Luftdurchsatz)
- Schwenkebel mit Stangenverschluss
- Dreipunktverriegelung
- Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht)
- wahlweise Rechtsanschlag oder Linksanschlag (Türanschlag standardmäßig rechts)
- Türen werkzeuglos aushängbar
- kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels
- inkl. Befestigungsvorrichtung für eine saubere Kabelführung
- RAL7035


Technische Daten

Nettobreite (mm)	800,00
Nettohöhe (mm)	2.200,00
Nettotiefe (mm)	25,00
EAN	9004840997286

Technische Daten - Fortsetzung

UVP	395,80
Farbe	RAL 7035
Produkttyp	Stahlblechtüre belüftet

Maßbild: SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=800xH=2.200mm, RAL7035



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SORAX Stahlblechtüre belüftet, B=800xH=2.200mm, RAL7035	SR1D24781S
Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels	