

Datenblatt für Artikel: SR1D54262S

SORAX Türe belüftet, geteilt, B=600xH=2.000mm, RAL9005

Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels



Produktinfo

- Stahlblechtüre
- belüftet (80% Luftdurchsatz)
- geteilt
- Schwenkhebel mit Stangenverschluss
- Dreipunktverriegelung
- Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht)
- Türen werkzeuglos aushängbar
- kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels
- inkl. Befestigungsvorrichtung für eine saubere Kabelführung
- RAL9005


Technische Daten

Nettobreite (mm)	600,00
Nettohöhe (mm)	2.000,00
Nettotiefe (mm)	25,00
EAN	9004840999013

Technische Daten - Fortsetzung

UVP	442,00
Farbe	RAL 9005
Produkttyp	Stahlblechtüre geteilt, belüftet

Maßbild: SORAX Türe belüftet, geteilt, B=600xH=2.000mm, RAL9005



BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SORAX Türe belüftet, geteilt, B=600xH=2.000mm, RAL9005	SR1D54262S
Öffnungswinkel der Türe 180° (angereiht), kompatibel für die Montage eines TANlock Schwenkhebels	