

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPP05

PDU PRO Metered+; 24xCombo Buchse (C13, C15, C19, C21); 230V; 32A

Messung pro Steckdose, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered+
- Messen pro Steckdose
- Eingang: 32 A / 230 V | 7,2 kW
- Zuleitung: 3,0 m | 4 mm²
- mit CEE Stecker 32 A blau
- Ausgang: 24x Combo C13/C15/C19/C21
- 2x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Blind-, Schein-, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller und tauschbares Netzteil
- Integrierter Webserver mit Webinterface 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
- Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
- 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
- 1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
- 2.4" TFT-Farbdisplay
- Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
- Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.318,20
Nettobreite (mm)	56,00
Nettohöhe (mm)	71,00
EAN	4057298230363
UVP	5.034,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Nennspannung	230V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Metered+
Anzahl Sockets	24
Buchsentype	24 x Combo Socket (C13/C15/C19/C21)
Nennstrom (A)	32
Phasen pro Einspeisung	1
Anschlussart	CEE Stecker 32 A blau
Protokolle	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU PRO Metered+;24xCombo Buchse (C13,C15,C19,C21); 230V;32A	SR3PDIPP05
Messung pro Steckdose, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben	